

# com-Đ°Đ°Đ±ĐμĐ»ŃŒ Đ'Đ»Ń• Đ;Ń€Đ¾Ń^Đ,Đ²Đ°Đ, Ń€ĐμŃ•Đ,Đ²ĐμŃ€Đ°

Đ"Đ»Ń• Đ;Đ¾Đ'Đ°Đ»ŃŹŃ±ĐμĐ½Đ,Ń• Ń±ĐμŃ€ĐμĐ. RS 232 Ń,Ń€ĐμĐ±ŃfĐμŃ,Ń•Ń•  
Ń•Đ;ĐμŃ†Đ,Đ°Đ»ŃŒĐ½Ń•Đ¹ Đ½ŃfĐ»ŃŒ-Đ¼Đ¾Đ'ĐμĐ¼Đ½Ń•Đ¹ Đ°Đ°Đ±ĐμĐ»ŃŒ. Đ•Đ³Đ¾ Đ¼Đ¾Đ¶Đ½Đ¾ Đ°ŃfĐ;Đ,Ń  
Đ¾Đ'Đ½Đ¾Đ¹ Đ,Đ.  
Đ°Đ¾Đ¼Đ;ŃŒŃŹŃ,ĐμŃ€Đ½Ń•Ń... Ń,,Đ,Ń€Đ¼ Đ,Đ»Đ, Đ,Đ-Đ³Đ¾Ń,Đ¾Đ²Đ,Ń,ŃŒ Ń•Đ°Đ¼Đ¾Đ¼Ńf. Đ"Đ»Ń• Ń•Đ±Đ¾Ń€Đ  
Đ'Đ²Đ° Ń€Đ°Đ-Đ±Đ¾Ń€Đ½Ń•Ń... Ń€Đ°Đ-ŃŹĐμĐ¼Đ° Ń;Đ;Đ;Đ° D-SUB9 ("Đ¼Đ°Đ¼Đ°") Ń• 9 Đ°Đ¾Đ½Ń,Đ°Đ°Ń,Đ°Đ¼Đ, Đ;Đ  
Ń•Đ¾ĐμĐ'Đ,Đ½ĐμĐ½Đ,Ń• Đ;Ń€Đ,Đ²ĐμĐ'ĐμĐ½Đ° Đ² Ń,Đ°Đ±Đ»Đ,Ń†Đμ.

- Đš
- Ń€ĐμŃ•Đ,Đ²ĐμŃ€Ńf D-SUB9 ("Đ¼Đ°Đ¼Đ°")
- Đš
- Đ°Đ¾Đ¼Đ;ŃŒŃŹŃ,ĐμŃ€Ńf D-SUB9 ("Đ¼Đ°Đ¼Đ°")
- Â Â Receive Data (RxD)
- 2
- 3
- Â Â Transmit Data (TxD)
- Â Â Transmit Data (TxD)
- 3
- 2
- Â Â Receive Data (RxD)
- Â Â Data Terminal Ready (DTR)
- 4
- 6+1
- Â Â Data Set Ready+Carrier Detect
- Â Â System Ground (GND)
- 5
- 5
- Â Â System Ground (GND)
- Â Â Data Set Ready+Carrier Detect
- 6+1
- 4
- Â Â Data Terminal Ready (DTR)
- Â Â Request to Send
- 7
- 8
- Â Â Clear to Send
- Â Â Clear to Send
- 8
- 7
- Â Â Request to Send

ĐšĐ°Đ°  
Đ;Đ¾Đ°Đ°Đ-Đ°Đ»Đ° Đ;Ń€Đ°ĐŃ,Đ,Đ°Đ°, Đ½Đμ Đ¾Đ±Ń•Đ-Đ°Ń,ĐμĐ»ŃŒĐ½Đ¾  
Ń€Đ°Đ-Đ²Đ¾Đ'Đ,Ń,ŃŒ Đ²Ń•Đμ Đ°Đ¾Đ½Ń,Đ°Đ°Ń,Ń• Ń€Đ°Đ-ŃŹĐμĐ¼Đ°. Đ'Đ;Đ¾Đ»Đ½Đμ Đ'Đ¾Ń•Ń,Đ°Ń,Đ¾Ń±Đ½Đ¾ Ń•Đ  
Đ°Đ¾Đ½Ń,Đ°Đ°Ń,Ń•  
5-5, 2-3, 3-2.

Đ'Đ¾ Đ²Ń€ĐμĐ¼Ń• Đ;ĐμŃ€ĐμŃ°Đ,Đ²Đ°Đ, Ń,ŃŹĐ½ĐμŃ€Đ° Đ½Đ, Đ² Đ°Đ¾ĐμĐ¼ Ń•Đ»ŃfŃ±Đ°Đμ Đ½ĐμĐ»ŃŒĐ-Ń•  
Đ²Ń•Đ°Đ»ŃŹŃ±Đ°Ń,ŃŒ ĐμĐ¾Đ¾ Đ,Đ. Ń•ĐμŃ,Đ, Đ, Đ-Đ°Đ;ŃfŃ•Đ°Đ°Ń,ŃŒ Đ°Đ°Đ°Đ,Đμ-Đ»Đ,Đ±Đ¾ Đ;Ń€Đ,Đ»Đ¾Đ¶ĐμĐ½  
Đ°Đ¾Đ¼Đ;ŃŒŃŹŃ,ĐμŃ€Đμ!  
ĐŸĐ¾Đ'Đ°Đ»ŃŹŃ±ĐμĐ½Đ,Đμ Đ½ŃfĐ»ŃŒ-Đ¼Đ¾Đ'ĐμĐ¼Đ½Đ¾Đ¾Đ¾ Đ°Đ°Đ±ĐμĐ»Ń• Ń€ĐμĐ°Đ¾Đ¼ĐμĐ½Đ'ŃfŃŹ  
Đ;Ń€Đ¾Đ'Đ-Đ²Đ¾Đ'Đ,Ń,ŃŒ Đ;Ń€Đ,  
Đ¾Ń,Đ°Đ»ŃŹŃ±ĐμĐ½Đ½Đ¾Đ¼ Đ½Đ°Đ;Ń€Ń•Đ¶ĐμĐ½Đ,Đ, Đ;Đ,Ń,Đ°Đ½Đ,Ń•, Ń,,Đμ. Ń•ĐμŃ,ĐμĐ²Ń•Đμ Đ²Đ,Đ»Đ°Đ, ŃfŃ•Ń  
Đ'Đ¾Đ»Đ¶Đ½Ń•  
Đ±Ń•Ń,ŃŒ Đ²Ń•Đ°Đ»ŃŹŃ±ĐμĐ½Ń• Đ,Đ. Ń•ĐμŃ,Đ, - Ń,Đ¾Đ»ŃŒĐ°Đ¾ Đ² Ń•Ń,Đ¾Đ¼ Ń•Đ»ŃfŃ±Đ°Đμ ŃfŃ•Ń,Ń€Đ¾Đ¹Ń•Ń,  
Đ¾Đ±ĐμŃ•Ń,Đ¾Ń±ĐμĐ½Ń•.